

# INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I OBSŁUGI ZADASZEŃ I ELEMENTÓW SKŁADOWYCH MARKI TARASOLA



**Tarasola**®  
More than a pergola



LOFT

## Spis treści

<b>1. PRZEDMIOT DOKUMENTACJI.....</b>	<b>3</b>
<b>2. IDENTYFIKACJA PRODUKTU.....</b>	<b>3</b>
<b>3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA .....</b>	<b>4</b>
3.1 Konstrukcja .....	4
3.2 Klasa wiatrowa.....	6
3.3 Komponenty elektryczne do Tarasoli LOFT.....	7
3.4 Komponenty tkanin w zadaszaniu .....	9
3.5 Ograniczenia techniczne tkanin .....	10
<b>4. INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA ZADASZENIA I OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA.....</b>	<b>11</b>
<b>5. CERTYFIKATY.....</b>	<b>15</b>

## 1 PRZEDMIOT DOKUMENTACJI

Celem niniejszej dokumentacji jest zapoznanie użytkownika z przeznaczeniem konstrukcji, zasadą działania i obsługą produktu marki Tarasola. Informator zawiera również wytyczne dotyczące użytkowania i działań serwisowych.

## 2 IDENTYFIKACJA PRODUKTU

Zamieszczony opis dotyczy składanego zadaszenia, o nazwie handlowej **Tarasola LOFT**. Konstrukcja aluminiowa o poszyciu z tkaniny, przesuwany za pomocą zautomatyzowanych mechanizmów.

Zaprojektowana zgodnie z rozporządzeniem Rady UE – WYROBY BUD i CPR, jeżeli jest poprawnie zainstalowana, może wytrzymać napór wiatru większy niż 3 klasa wiatrowa, której kryteria zostały ustanowione przez normę znormalizowaną PN – EN ZASŁONY 13561/2009. Ta klasa techniczna gwarantuje to, że markiza może wytrzymać napór wiatru 110 N/m<sup>2</sup> równoznaczny z ciągłym naporem wiatru o sile 49 km/h odnoszący się do 6 skali Beauforta.

Policzeń dotyczących odporności na obciążenie wiatrem, dokonano wg normy PN – EN 1932:2013 – 09 – ZASŁONY I ŻALUZJE ZEWNĘTRZNE – ODPORNOŚĆ NA OBCIĄŻENIA WIATREM – METODY BADAŃ oraz do konstrukcji z napędem elektrycznym Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE.

Zadaszenie zostało zaprojektowane jako produkt zewnętrzny, dla ochrony przeciwwietrznej, przeciwdeszczowej i przeciwsłonecznej, dla klientów komercyjnych, jak również do budynków mieszkalnych oraz prywatnych.

Sterowane za pomocą napędów elektrycznych.

Konstrukcja może być wzbogacona o funkcje dodatkowe takie jak: promienniki ciepła, szklane ścianki, przestony rolowane, czy zintegrowane oświetlenie (produkty dodatkowe szczegółowo opisane w oddzielnym przewodniku) tworzy kompleksowy projekt zadaszenia tarasu.

Zapoznanie się z instrukcją obsługi zapewni prawidłowe funkcjonowanie produktu.

Zastosowanie się do zawartych wytycznych jest gwarancją wytrzymałości

zadaszenia.


### **3 SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

#### **3.1 Konstrukcja**

Struktura zadaszenia składa się z aluminiowej podkonstrukcji. Elementy konstrukcji są grubościennymi profilami ekstrudowanymi, pokrytymi warstwą lakieru proszkowego utwardzonego termicznie. W konstrukcji nośnej wyróżnia się następujące elementy:

1. Aluminiowe prowadnice – ilość i rozstaw prowadnic uzależniona od szerokości modułu.
2. Rynna główna czołowa i profil startowy – systemowa rynna konstrukcyjna oraz aluminiowy profil, który stanowi zabudowę frontu konstrukcji.
3. Słupy podporowe – aluminiowy profil nogi z zintegrowanym systemem odprowadzania wody. Ilość nóg podporowych jest uzależniona od szerokości modułu. Słupy podporowe są zakończone wspornikami do przykręcania do podłoża.
4. Profil boczny – wykonana z aluminium belka poprzeczna scalająca konstrukcję, wymagana w przypadku montażu przeston bocznych i wypełnień materiałowych, z dodatkowymi profilami aluminiowymi lub według indywidualnego projektu.
5. Daszek systemowy – wykonany z blachy stalowej lub aluminiowej. Wysięg daszka systemowego uzależniony od wysięgu zadaszenia.
6. Aluminiowe belki przeciwwietrzne – prowadzą, napinają i wzmacniają materiał belki z tkaniną.

**Uwaga: mogą występować nieznaczne rozbieżności kolorystyczne wzgl. różnych dostawców proszków lakierniczych.**



### 3.2 Klasa wiatrowa

Zadaszenie konstrukcji zostało poddane badaniom MES (Metoda Elementów Skończonych) w wyniku, których określono odporność na siłę wiatru w odniesieniu do szerokości i wysięgu konstrukcji. Maksymalny nacisk to 570 (N/m<sup>2</sup>), jest to suma oporów sił działających na konstrukcje, która odpowiada prędkości maksymalnej wiatru 110 km/h – 11 skali Beauforta.

## Tarasola LOFT

		szerokość (cm)										
		300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300
Wysięg (cm)	200	103-117	103-117	103-117	103-117	103-117	103-117	103-117	103-117	103-117	103-117	103-117
	300	103-117	103-117	103-117	103-117	103-117	103-117	103-117	103-117	103-117	103-117	103-117
	400	103-117	103-117	103-117	103-117	103-117	103-117	103-117	103-117	103-117	103-117	103-117
	500	103-117	103-117	103-117	103-117	103-117	89-102	89-102	103-117	89-102	89-102	89-102
	600	103-117	103-117	89-102	89-102	89-102	75-88	75-88	89-102	75-88	75-88	75-88
	700	89-102	89-102	75-88	62-74	62-74	62-74	62-74	62-74	62-74	62-74	50-61
	800	75-88	62-74	62-74	50-61	50-61	50-61	50-61	50-61	50-61	50-61	50-61
			2 prowadnice			3 prowadnice			4 prowadnice			

\*Wartości podane w odniesieniu do km/h.

### 3.3 Komponenty elektryczne do Tarasoli LOFT

Aby zapewnić najwyższy poziom oferowanych produktów marka Tarasola współpracuje z najlepszymi na rynku dostawcami. Tak więc, dzięki elektrycznym komponentom, mającym zastosowanie w naszych produktach, jesteśmy w stanie zaproponować Państwu kompleksowy produkt będący najlepszy wśród obecnych na rynku.


**UWAGA! Ze względu na złożoność i specyfikę produktu, montażu dokonuje wykwalifikowany personel. Wszelkie działania niezgodne z wytycznymi mogą spowodować potencjalne zagrożenie oraz utratę gwarancji.**

**SILNIK ELEKTRYCZNY.** Silnik z wbudowanym odbiornikiem radiowym i ogranicznikiem elektrycznym. Bezpieczny system kodowania. Proste programowanie i manewry. Wszystkie ruchy są sterowane przez silnik, praca na małych obrotach. Kontrola za pomocą sterownika zdalnego lub lokalnego.


#### Uwagi dotyczące montażu

Zabezpieczenie silnika montowanego na zewnątrz wynosi IP 44. Natomiast jeżeli włącznik montowany jest wewnątrz pomieszczenia jego zabezpieczenie może być mniejsze - IP 40. Napięcie doprowadzane do silnika musi wynosić 230 V. Kable muszą być izolowane.

**Poniżej został przedstawiony schemat podłączenia silnika.**



Rys.1 Napęd elektryczny ze zdalnym sterowaniem.



Rys.2 Napęd elektryczny z włącznikiem.

**Nie zaleca się podłączania, więcej niż jednego silnika do jednego włącznika (i odwrotnie). Wyjątkiem jest posiadanie centralki.**

#### **Uwaga!**


**Wszystkie schematy połączenia kabli powinny być zachowane, w innym przypadku nie zostanie udzielona na nie gwarancja.**

#### **PILOT / STEROWNIK ZDALNY**

- Manualne radiowe sterowanie jednym lub większą ilością napędów RTS lub/i odbiorników radiowych albo grupą napędów RTS lub/i odbiorników radiowych.
- Możliwa obsługa pojedynczego urządzenia bądź grupy urządzeń.
- Zatrzymanie osłony, wymuszenie ruchu dzięki wygodnemu przyciskowi.
- Pilot zaopatrzony w funkcję regulacji natężenia np. mocy oświetlenia.
- Wygodna dioda led sygnalizuje wysyłanie polecenia oraz pozwala na swobodny wybór kanału w pilocie (w przypadku pilotów wielokanałowych).
- Pilot bezprzewodowy, zasilany baterią (bateria typu CR 2430).
- Temperatura pracy: 0 °C / +60 °C.
- Stopień ochrony: IP 30 / IP 40.
- Częstotliwość radiowa: 433,42 MHz.



Elektryczne komponenty sterowane są z łatwością za pomocą zintegrowanego systemu silników. Osłony przeciwwietrzne i przeciwdeszczowe rozwijają się i zwijają w całości lub do żądanego wysięgu, odpowiednio dozując cień i światło słoneczne.



**W RAZIE AWARII SYSTEMU ELEKTRONICZNEGO KONSTRUKCJI NALEŻY NIEZWŁOCZNIE ODŁĄCZYĆ ZASILANIE GŁÓWNE ZADASZENIA I ZGŁOSIĆ AWARIĘ DO PRODUCENTA. TYLKO WYKWALIFIKOWANY PERSONEL JEST ZABOWIĄZANY DO NAPRAWY SYSTEMU ELEKTRYCZNEGO. WSZELKIE DZIAŁANIA BĘDĄCE SAMODZIELNĄ NAPRAWĄ ORAZ JEGO NEGATYWNE SKUTKI MOGĄ MIEĆ WPŁYW NA UTRATĘ GWARANCJI.**

Dokładny opis działania komponentów elektrycznych znajduje się w oddzielnej instrukcji.

### **3.4 Komponenty tkanin w zadaszeniu**

Materiał tworzony jest z komponentów trwałych i odpornych na zmienne warunki pogodowe, termiczne i mechaniczne. Do szycia używamy multiflamentowych poliestrowych nici SERAFIL®, natomiast tworzywo stosowane w produkcji materiału to m.in. PTFE (politetrafluoroetylen) oraz PVC (polichlorek winylu), scalone ze sobą technologią wysokiej częstotliwości – High Frequency Welding.

#### **TECHPROTECT**

Poliester pokryty PVC z obu stron; tłoczenie w materiale od wewnętrznej strony imitujące materiał; pokrycie przeciw kurzową akrylową powłoką; waga materiału: 850g/m<sup>2</sup>; grubość materiału: 0,5 mm; maksymalna rozciągłość: osnowa – 250kg, tkanina – 250 kg (DIN 53354); 2-ga klasa ognioodporności ogniowej; wahania temperatury: -30/+70°C; 100% wodoodporny.

Czyszczenie i konserwacja: woda, lekki detergent + miękka szmatka.

## SOLTIS 96-W96

Poliester 1100 Dtex pokryty PVC z dwóch stron; pokrycie PVC mikro-perforowane; pokrycie lśniąca powłoką; waga: 420/m<sup>2</sup>; maksymalna rozciągliwość: osłona – 220 kg, tkanina – 220kg; 1-sza klasa ognioodporności UNI 9177-87; tylko tkanina W96 w 100 % odporna na przenikalność wody.

Czyszczenie i konserwacja: woda, lekki detergent + miękka szmatka.

## Sunworker cristal

Tkanina o otwarciu splotu 4 % reguluje przenikalność światła, zapewnia wyjątkową półprzezroczystość, odbija do 95% ciepła pochodzącego z promieni słonecznych; specjalna powłoka chroni przed działaniem promieni UV; 1-wsza klasa odporności ogniowej; waga 440 g/ m<sup>2</sup>; wytrzymałość na rozdarcie (DIN 53363 ): osnowa 69 cm; 100% wodoodporna.

Czyszczenie i konserwacja: woda, lekki detergent + miękka szmatka.

## EXPANSION

Tkanina pokryta cienką półprzezroczystą membraną, która nadaje jej matowy wygląd. To pierwsza tkanina z akrylu barwionego w masie, której jedna strona jest naturalnie gładka i odporna na wszelkie zanieczyszczenia i zabrudzenia; pokrycie: 75 % masy akrylowej, 25 % PVC mikro-perforowane; waga 420 g/ m<sup>2</sup>. 100% nieprzenikalności wody.

Czyszczenie i konserwacja: strona wewnętrzna – sucha i miękka szmatka, strona zewnętrzna – lekki detergent, miękka szmatka.

### **3.5 Ograniczenia techniczne tkanin**

Przepustowość wody – tkaniny akrylowe nie są wodoodporne. Zawierają mikroskopijne porowate dziury w miejscu krzyżowania się nitek. Impregnacja stosowana na zewnątrz na materiałach akrylowych i poliestrowych tworzy warstwę ochronną przed działaniem brudu, wody i substancji oleistych. Podczas opadów deszczu, krople wody swobodnie spływają przy nachylonym zadaszniu. Skuteczność impregnacji jest stopniowo zmniejszana przez czynniki pogodowe i mechaniczne.

Odporność na gnicie – tkaniny zadaszni wykonane są zazwyczaj z włókien

syntetycznych, które nie zawierają żadnych biodegradowalnych substancji w związku z czym są odporne na proces gnicia. Gromadzenie się brudu i substancji naturalnych na powierzchni tkaniny w połączeniu z wilgocią może stworzyć podatny grunt do degradacji tkaniny. Zwinięcie wilgotnej tkaniny może mieć dodatkowy, negatywny wpływ na stan materiału oraz może spowodować zmianę koloru. Ważne jest aby przed zwinięciem tkaniny pozostawić ją do całkowitego wyschnięcia.

Zagniecenia – efekt pajęczyna: mogą tworzyć się zagniecenia, będące efektem złożenia tkaniny, zwłaszcza w świetle efekt „zmarszczki” może przybrać ciemniejszy odcień, jednak nie rzutuje to na użyteczność materiału i nie podlega gwarancji.

W szczególności tkanina EXPANSION jest materiałem podatnym na powstanie wyżej wymienionych czynników.

Fale – mogą tworzyć się blisko szycia lub zgrzania materiału i od strony krawędzi ze względu na podwójną grubość tkaniny.

Strzępienie i ścieranie – jeśli zadaszanie jest narażone na ciągłe silne wiatry, może wykazywać oznaki zużycia, przetarcia i ścierania. Jest to efekt sporadycznie występujący, po długoletnim niewłaściwym stosowaniu.

#### **4 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA ZADASZENIA I OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA**



Gwarancją prawidłowego funkcjonowania i uniknięcia awarii będących efektem niewłaściwego użytkowania jest zastosowanie się do poniżej wymyślonych zasad: Całość podpory poddawana jest obciążeniu, które może powodować ruchy oscylacyjne. Ruch ten nie jest wskaźnikiem osłabienia konstrukcji, lecz uważany jest za normalny dla konstrukcji złożonej. Dlatego też, dopuszczalne są odchylenia i ruchy konstrukcji.



Powtarzające się zamykanie i otwieranie zadaszania, może spowodować przegrzanie napędu elektrycznego, tym samym zostanie uruchomiony włącznik termiczny, który odłączy zasilanie. Silnik nie będzie działał do momentu uregulowania temperatury.



Zabrania się wykorzystywania zadaszenia w innych warunkach i do innych celów niż przewidziane przez producenta. Zadaszenie służy jako ochrona przeciwsłoneczna i przeciwdeszczowa.



Zabrania się umieszczania jakichkolwiek przedmiotów, instalowania dodatkowych mocowań, haków, wieszaków na konstrukcji zadaszenia przez osoby trzecie bez zgody producenta – zwiększa to ryzyko wystąpienia awarii i skutkuje utratą gwarancji produktu.



Należy zachować ostrożność podczas otwierania oraz zamykania zadaszenia, zabrania się dotykania konstrukcji w momencie włączenia opcji pracy, ze względu na ryzyko uszkodzenia dłoni.



Konstrukcja nie jest strukturą samoczyszczącą, należy czynność mycia wykonać wyłącznie po wyłączeniu zasilania elektrycznego zadaszenia. Zaleca się do tego wodę z lekkim detergentem przy użyciu bawełnianej szmatki.



W przypadku nieprawidłowego działania bądź awarii zadaszenia należy skontaktować się z Producentem. Zabrania się dokonywania samodzielnych napraw wadliwie działającego zadaszenia.



Producent nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia losowe, mające wpływ na produkt takiej jak: warunki atmosferyczne, będące poniżej/powyżej norm przedstawionych w karcie produktu. Jak również zakłóceń elektromagnetycznych, wyładowań elektronicznych i przepięć w sieci zasilającej.



Podczas opadów, śniegu, gradu oraz w przypadku silnego wiatru (przewyższającego dopuszczalne normy dla danej wielkości konstrukcji), należy bezzwłocznie otworzyć zadaszenie. Niezastosowanie się do powyższego zalecenia zwiększa prawdopodobieństwo uszkodzenia, zniszczenia zadaszenia lub wystąpienia wypadku, jak również utratę gwarancji.



Zadaszenie nie jest przystosowane do przenoszenia obciążeń śniegu. W przypadku wystąpienia ośnieżenia paneli dachowych lub oblodzenia należy bezzwłocznie usunąć zaległą warstwę.



Aby zachować drożność systemu odprowadzenia wody należy sprawdzać i usuwać zanieczyszczenia takie jak: liście, igły oraz pozostałe, z rynien co najmniej dwa razy do roku, pozwoli to zachować przepustowość w rynnach wmontowanych w nogi podporowe konstrukcji. Producent zaleca, aby konstrukcje wykonane w pobliżu naturalnego środowiska były oczyszczane z odpadów według potrzeb.



Zaleca się sprawdzanie kondycji konstrukcji, śrub i mocowań, układu elektrycznego, kotew mocujących stopy, uchwytów ściennych oraz fundamentów i podłoża, do którego zamocowane są stopy, dwa razy do roku – na wiosnę, przed rozpoczęciem sezonu letniego, oraz jesienią – przed zamknięciem zadaszenia na sezon zimowy lub częściej w razie wystąpienia niepokojących objawów. Usterki będące wynikiem nie dochowania tych czynności nie będą podlegały gwarancji producenta.



Ze względu na budowę konstrukcji, w szczególności podczas niskich temperatur powinno się przed otwarciem / zamknięciem zadaszenia, sprawdzić oblodzenie szyn przewodnic oraz profili zadaszeniowych. Oblodzenie może skutkować uszkodzeniem samych elementów przewodnic jak również komponentów elektrycznych i nie będzie to podlegało gwarancji producenta. Zalecane jest kontrolowanie drożności przewodnic każdorazowo przed uruchomieniem zadaszenia (czy nie dostały się elementy obce, takie jak liście, patyki, owady czy zwierzęta) – OBLODZENIE.



Ze względu na różnicę temperatur, dopuszcza się zaroszenie profili oraz tkaniny, jak również skraplanie pary wodnej pod zadaszeniem – nie stanowi to wady produktu.



Przed złożeniem dachu należy zlikwidować zanieczyszczenia mogące powodować mechaniczne uszkodzenia materiału lub konstrukcji.



Dopuszcza się wylewanie zalegającej wody opadowej z brytów tkaniny, podczas zwijania zadaszania.



Dopuszcza się różnice w odcieniu pomiędzy elementami aluminiowymi pomiędzy poszczególnymi partiami produktu.



Biorąc pod uwagę wysoki poziom zanieczyszczeń, który prowadzi do kwaśnego deszczu, oraz jeżeli konstrukcja jest zainstalowana w pobliżu dróg, kanałów powietrznych, lasu, drzew z ryzykiem zanieczyszczenia żywicą, a dodatkowo nie jest bezpośrednio czyszczona po zabrudzeniu, profile mogą ulec zabrudzeniu, które uniemożliwia oczyszczenie ich później.



W chwili wystąpienia bardzo silnego wiatru i bardzo silnych opadów deszczu, istnieje ewentualność dostania się wody opadowej między profile zadaszeniowe, a prowadnicę, co skutkuje przeciekami wewnątrz zadaszania.



Stosowanie silnie żrących substancji czyszczących może skutkować zniszczeniem tkaniny, za co producent nie ponosi odpowiedzialności. Środki impregnacyjne zastosowane w materiale markizy wymagają jedynie czyszczenia przy użyciu szmatki i wody.



Zabrania się stosowania materiałów ciernych do czyszczenia konstrukcji.



Zaleca się sprawdzenie stanu materiału zadaszania co najmniej dwa razy do roku – na wiosnę, przed rozpoczęciem sezonu letniego oraz jesienią, przed złożeniem markizy na sezon zimowy.



Zabrania się rozkładania zadaszania podczas opadów śniegu i gradu. Niezastosowanie się do zalecenia może doprowadzić do zniszczenia materiału, obniżenie jego właściwości, a w efekcie do jego rozdarcia.



Użytkowanie zadaszania powyżej wyznaczonej normy wiatrowej może spowodować jego uszkodzenie lub zniszczenie.



Zabrania się umieszczania jakichkolwiek rzeczy, przedmiotów na materiale konstrukcji.



Ułożenie brytu tkaniny w miejscu zgrzewania kabla, może się nieznacznie różnić wyglądem od części materiału, w której kabel nie został zgrzany. Jednakowo nie wpływa to na estetykę i funkcjonalność zadaszania.



Dopuszczalne są odchyłki profili względem siebie oraz odległości między nimi, ze względu na wyboczenia profili, spowodowane zmianą temperatur oraz długotrwałym obciążeniem (np. śniegu).



Zwinięcie poszycia konstrukcji może spowodować niewielki wylew wody, ze względu na występujące zaroszenie brytu materiału, oraz jego spłynięcie w kierunku spadku tkaniny – nie stanowi to wady produktu.

**PRODUCENT NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NIEODPOWIEDNIE UŻYTKOWANIE ZADASZENIA, WYNIKAJĄCE Z NIEZASTOSOWANIA SIĘ DO PRZEDSTAWIONYCH ZASAD UŻYTKOWNIA I BEZPIECZEŃSTWA W POWYŻSZEJ INSTRUKCJI.**

## **5 CERTYFIKATY**



## DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Nr 001/2020

Przedsiębiorstwo Handlowe Tarasola Sp. z o.o. Sp.k., ul. Hugo Kottłataja 5/2, 20-006 Lublin niniejszym deklaruje, że wyrób:

Loft

Znak towarowy:  **Tarasola**<sup>®</sup>

jest zgodny z postanowieniami poniższych przepisów dokonujących w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady (wraz ze wszystkimi późniejszymi zmianami i uzupełnieniami):

2006/42/WE - DYREKTYWA MASZYNOWA  
CPR/305/2011 - ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE WYROBÓW BUDOWLANYCH

wykazując, że zastosowano normy zharmonizowane i/ lub dokumentacje techniczne wymienione poniżej:

PN - EN 13561 + A.1:2009 - ZASŁONY ZEWNĘTRZNE - wymagania eksploatacyjne łącznie z bezpieczeństwem.  
PN - EN 1932:2013 - 09 - ZASŁONY I ŻALUZJE ZEWNĘTRZNE I ODPORNOŚĆ NA OBCIĄŻENIA WIATREM - METODY BADAŃ.

Prokurent Samoistny

2.01.2020   
data i podpis

Przedsiębiorstwo Handlowe  
**TARASOLA**  
Sp. z o.o. Spółka Komandytowa  
20-006 Lublin, ul. Hugo Kottłataja 5/2  
NIP 5223044304, REGON 362977817  
KRS 0000684606